

# 催し広場照明設備一覧表

2016. 3

◎設備電力容量	3φ4w 300KVA
◎照明操作卓	松村電機 F-105 II
	60ch×2段 サブマスター20ch×50ページ キュー記憶 1000
	USBメモリー、JASCIⅡのみ (FD・COMOS不可)

## ◎フロントステージ

Border  
(アンダーバーなし)

吊り込み重量 200kg  
200w×12(11)灯×4色 #W #W #W #W 色枠サイズ 6inch  
切替 30A×8回路(中×4回路 上下×4回路) C20A型×16口 (中×8口 上下×8口)

Sus  
[ フライダクト:9. 1m  
約5間 ]

吊り込み重量 200kg  
30A×8回路 C20A型×16口  
常設灯体なし

## ◎サイドステージ

UHO

300w×10灯×4色 #71 #72 #63 #22 色枠サイズ220mm×280mm

Border  
(アンダーバーなし)

吊り込み重量 100kg  
200w×14(13)灯×4色 #W #W #W #W 色枠サイズ6inch  
切替 30A×8回路(中×4回路 上下×4回路) C20A型×16口 (中×8口 上下×8口)

Sus  
1Sus  
[ フライダクト:10. 9m  
約6間 ]

吊り込み重量 200kg  
30A×12回路 C20A型×24口  
C-8×4台 MF×16台

2Sus  
[ フライダクト:7. 3m  
約4間 ]

吊り込み重量 200kg  
30A×8回路 C20A型×16口  
C-8×4台 MF×10台

## ◎フロアー回路

上・下(LHO回路込み) 14回路

## ◎CAT WALK

Pin Spot

2kw クセノンピン×3台 (No.1 2004 / No.2・3 2008SR)

1KW凸×30台

常時、CATWALKのF-TOP周辺の位置にある。  
原則として、落下防止ネットのない部分への吊り込みは禁止。

1KW凸×104台

CL 1~12 各2台 中 1~16 各2台 外 1~24 各2台

## ◎中CAT 回路

C-TOP 30A×16回路 C20A型  
F-TOP 30A×8回路 C20A型

## ◎ギャラリー回路 (C30A型)

ギャラリー上手 16回路  
ギャラリー下手・ライト・レフト 各8回路

## ◎直調切替回路 (UHO 平行型)

フロントステージ 1SUS→①、⑧  
サイドステージ 1SUS→①、⑫ 2SUS→①、⑧  
UHO(平行型×5口)→上下④

## ◎直回路 (C30A型)

ギャラリー下手→6回路  
ギャラリーレフト→6回路  
外 →2回路  
ギャラリー上手→6回路  
ギャラリーライト→6回路

## ◎フロア電源BOX

No.1~10 1φ3W 総容量80KVA  
各1φ3W20KVA 100MCB (客席水銀灯と同回路)

## ◎フロア特設電源BOX

3φ4W 60KVA 200A MCB (設備容量内)  
3φ3W 60KVA 200A MCB  
3φ3W 30KVA 100A MCB