

催し広場照明設備一覧表

2019. 3

◎設備電力容量	3φ4W	300KVA
◎照明操作卓	松村電機 F-105Ⅱ	
	60ch×2段	サブマスター20ch×50ページ キュー記憶 1000
	FD(2HD) → COMOS	USBメモリー → JASCIⅡ

◎フロントステージ

Border (アンダーバーなし)	吊り込み重量 100kg 200w×12(11)灯×4色 #W #W #W #W 色枠サイズ 6inch 切替 30A×8回路(中×4回路 上下×4回路) C20A型×16口(中×8口 上下×8口)
----------------------	---

Sus [フライダクト:9.1m 約5間]	吊り込み重量 200kg 30A×8回路 C20A型×16口 常設灯体なし
-------------------------------	---

◎サイドステージ

UHO	300w×10灯×4色 #71 #72 #63 #22 色枠サイズ220mm×280mm
Border (アンダーバーなし)	吊り込み重量 100kg 200w×14(13)灯×4色 #W #W #W #W 色枠サイズ6inch 切替 30A×8回路(中×4回路 上下×4回路) C20A型×16口(中×8口 上下×8口)

Sus 1Sus [フライダクト:10.9m 約6間]	吊り込み重量 200kg 30A×12回路 C20A型×24口 C-8×4台 MF×16台
--	---

2Sus [フライダクト:7.3m 約4間]	吊り込み重量 200kg 30A×8回路 C20A型×16口 C-8×4台 MF×10台
--------------------------------	--

◎フロアー回路

上・下(LHO回路込み) 14回路

◎CAT WALK

Pin Spot	2kw クセノンピン×3台 (No.1 2004 / No.2・3 2008SR)
1KW凸×30台	常時、CATWALKのF-TOP周辺の位置にある。 原則として、落下防止ネットのない部分への吊り込みは禁止。
1KW凸×104台	CL 1~12 各2台 中 1~16 各2台 外 1~24 各2台

◎中CAT 回路	C-TOP 30A×16回路 C20A型×32口 F-TOP 30A×8回路 C20A型×16口
----------	---

◎ギャラリー回路 (C30A型)	ギャラリー上手 16回路 ギャラリー下手・ライト・レフト 各8回路
---------------------	--------------------------------------

◎直調切替回路	フロントステージ 1SUS→①、⑧ サイドステージ 1SUS→①、⑫ 2SUS→①、⑧ UHO(平行型×5口)→上下④
---------	---

◎直回路 (C30A型)	ギャラリー下手→6回路 ギャラリーレフト→6回路 外 →2回路	ギャラリー上手→6回路 ギャラリーライト→6回路
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------

◎フロア電源BOX	No.1~10 1φ3W 総容量80KVA 各1φ3W20KVA 100A MCB (客席水銀灯と同回路)
-----------	--

◎フロア特設電源BOX	3φ4W 60KVA 200A MCB (設備容量内) 3φ3W 60KVA 200A MCB 3φ3W 30KVA 100A MCB
-------------	---